

Sikkerhedsdatablad

NEUTRAL DESINFEKTIONSSERVIET

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdsdato: 27-05-2010 Revision: 27-05-2010 / MB Erstatter den: 14-08-2009 Anvendelse: Hånddesinfektion 77% vol.	Leverandør: a/s blumøller - Sara Lee Nyvang 16 5500 Middelfart Tlf.: +45 6314 1100 Fax: +45 6314 1257 Nødtelefonnr.: + 45 6314 1100 kl. 8.00-16.00 Kontaktperson: Charlotte Gøbel E-mail: Charlotte.Gobel@saralee.com
---	---

2. Fareidentifikation

Meget brandfarlig.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
200-578-6	64-17-5	Ethanol	F;R11	>=50	
200-661-7	67-63-0	Propan-2-ol	F;Xi;R11-36-67	10-15	
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Hold den tilskadekomne under opsyn.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning.
Hud Produktet beregnet for hudkontakt. Kontakt læge ved symptomer.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
--

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Opbevaring Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder og varmekilder. Opbevares i originalemballagen.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Der må ikke spises, drikkes eller ryges ved anvendelsen.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Ikke påkrævet.

Øjenværn

Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	-
Propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	-

Anmærkninger

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier, At-Vejledning C.0.1, august 2007.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: serviet imprægneret med desinfektionsvæske.

Lugt: karakteristisk

Kogepunkt: > 35°C

Brandbarhed: Brandfarlig

Opløselighed i vand: 100%

pH :6-8

Flammepunkt: 20,5°C

Oxiderende egenskaber: ingen

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Ingen.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Produktet er ud fra gældende kriterier, bedømt værende ikke miljøfarlig

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 1170 ; ETHANOL, OPLØSNING (ETHYLALKOHOL, OPLØSNING) ; 3 ; II

IMDG: UN 1170 ; ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) ; 3 ; II

Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 33

Flammepunkt: 22°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-D

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. ? l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

15. Oplysninger om regulering



Meget brandfarlig

Farebetegnelse: Meget brandfarlig

Faresymboler: F

Indeholder

Alkohol denat. 77% vol.

R-sætninger

Meget brandfarlig. (R11)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Revision: 27-05-2010/MB
Erstatter den: 14-08-2009

NEUTRAL DESINFEKTIONSSERVET

16. Andre oplysninger

Emballage

Hver serviet indeholder 4 ml desinfektionsvæske.

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923 af 28. september 2005.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R11 Meget brandfarlig.

R36 Irriterer øjnene.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Pkt. 2,9,13,14,15,16.

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C (Udarbejdet i Toxido®)